

MULTÍMETROS DIGITALES DE MANO

SERIE EDUCATIVA

P 1041

4.000
COUNTS

600V

CAT III 600V CAT IV 300V

TRUE RMS

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL TRUERMS 4000 COUNTS. RANGO AUT.

- ✓ Mediciones TrueRMS hasta 600 V y corrientes de hasta 10 A AC/DC
- ✓ Pantalla LCD de 3 3/4 dígitos con 4.000 cuentas
- ✓ Selección automática de rango para un fácil manejo
- ✓ Función mínima, máxima y retención de datos
- ✓ Función de valor relativo y selección de rango manual con solo presionar un botón
- ✓ Prueba de continuidad y test de diodos
- ✓ Apagado automático e indicación del nivel de batería
- ✓ Compartimento de la batería con portafusibles y cierre rápido

DCV:	400 mV/4/40/400/600 V; 0,1 mV; $\pm 0,5\%$ + 8 dgt.
ACV:	4/40/400/600 V; 1 mV; $\pm 1,2\%$ + 3 dgt.
DCA:	400/4000 μ A/40/400 mA/4/10 A; 0,1 μ A; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
ACA:	400/4000 μ A/40/400 mA/4/10 A; 0,1 μ A; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
Ohm:	400 Ω /4/40/400 k Ω /4/40 M Ω ; 0,1 Ω ; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Capac.:	100/1000 nF/10/100/1000 μ F/10/100 mF; 0,01 nF; $\pm 3,0\%$ + 5 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 1 mHz; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Temp:	-18°C ... 1000°C; 1 °C $\pm 1,5\%$ + 5 °C



DIMENSIONES Y PESO

151 x 75 x 45 mm 255g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT IV 300 V

INCLUDE

Estuche de transporte, cables de prueba, pilas (2x1,5 AAA) y manual.

GTIN-13

4250569406263



P 1040

2.000
COUNTS

600V

CAT III 600V CAT IV 300V

TRUE RMS

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL TRUERMS 2000 COUNTS

- ✓ Mediciones de voltaje TrueRMS hasta 600 V y corrientes de hasta 10 A CA/CC
- ✓ Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con 2000 cuentas
- ✓ Selección de rango manual con tiempo de respuesta rápido
- ✓ Prueba rápida de continuidad y prueba de diodos
- ✓ Función de retención de datos y valor relativo
- ✓ Apagado automático e indica nivel de batería
- ✓ Compartimento de la batería con portafusibles y cierre de giro rápido
- ✓ Carcasa estable con revestimiento de goma de doble inyección

DCV:	200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; $\pm 0,5\%$ + 5 dgt.
ACV:	200/600 V; 10 mV; $\pm 1,2\%$ + 10 dgt.
DCA:	200 mA/10 A; 0,1 mA; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
ACA:	200 mA/10 A; 0,1 mA; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Ohm:	200 Ω /2/20/200 k Ω /2 M Ω ; 0,1 Ω ; $\pm 0,8\%$ + 5 dgt.
Alimentación:	2 x 1,5 V AAA Battery



DIMENSIONES Y PESO

151 x 75 x 45 mm 255g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT IV 300 V

INCLUDE

Estuche de transporte, cables de prueba, pilas (2x1,5 AAA) y manual de usuario.

GTIN-13

4250569406258



P 2025A

6.000 CONTEOS 1.000V CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS AC/DC USB

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS 6.000 CONTEOS 1.000V USB

- ✓ Medidas TrueRMS de valores ACV y ACA
- ✓ Pantalla LCD de 27 mm, 3 5/6 dígitos (máx.5999) con retroiluminación y barra gráfica de 61 segmentos
- ✓ Selección de rango automática y manual
- ✓ Medición de temperatura mediante sensor tipo K
- ✓ Prueba de continuidad y prueba de diodos
- ✓ Data hold y ciclo de trabajo
- ✓ Función de retención mínima / máxima y relativa
- ✓ Apagado automático y visualización del estado de la batería
- ✓ Transferencia de datos por interfaz USB

DCV:	600 mV/6/60/1000 V; $\pm 0,5\%$ ± 3 dgt.
ACV:	6/60/600V/1000 V; $\pm 0,8\%$ ± 5 dgt. (40 ... 1 kHz)
DCA:	600/6000 μ A/60/600 mA/6/10 A; $\pm 0,8\%$ ± 10 dgt.
ACA:	600/6000 μ A/60/600 mA/6/10 A; $\pm 1,0\%$ ± 5 dgt.(40-1 kHz)
Ohm:	600 Ω /6/60/600 k Ω /6/60 M Ω ; $\pm 0,8\%$ ± 5 dgt.
Capac.:	60/600 nF/6/60/600 μ F; $\pm 3,5\%$ ± 20 dgt.
Frec.:	10/100/1kHz/10/100kHz/1/20MHz; $\pm 0,5\%$ ± 4 dgt.
Temp:	-20 ... +1000°C; $\pm 1,0\%$ ± 50 dgt.

SOFTWARE INCLUIDO

DIMENSIONES Y PESO

201 x 101 x 68 mm 483 g

SEGURIDAD

EN 61010-1
CAT III 1.000 V / CAT IV 600V

INCLUYE

Bolsa, cables de prueba, software, sensor de temperatura, adaptador de temperatura, batería (1x 9V Block) y manual de usuario.

GTIN-13

4250569405718



P 2015A

4.000 CONTEOS 1.000V CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS 4.000 CONTEOS, 1.000V



GTIN-13

4250569405709

- ✓ TrueRMS valores de ACV y ACA
- ✓ Pantalla LCD (27 mm), 3 3/4 dígitos (máx.3999) retroiluminado y barra gráfica de 61 segmentos
- ✓ Selección de rango automático y manual
- ✓ MIN / MAX, retención de datos
- ✓ Función Hz / Duty y valor relativo
- ✓ Medición de temperatura con sonda tipo K
- ✓ Prueba rápida de continuidad y test de diodos
- ✓ Apagado auto e indicación de batería baja

DIMENSIONES Y PESO

201 x 101 x 68 mm 483 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V

INCLUYE

Estuche de transporte, cables de prueba, termopar, baterías (1x 9V Block) y manual de usuario.

DCV:	40/400 mV/4/40/400/1000 V; $\pm 0,5\%$ ± 3 dgt.
ACV:	40/400 mV/4/40/400/1000 V; $\pm 0,8\%$ ± 5 dgt. (40 ... 1 kHz)
DCA:	400 / 4000 μ A/4/40/400 mA/10 A; $\pm 0,8\%$ ± 10 dgt.
ACA:	400 / 4000 μ A/4/40/400 mA/10 A; $\pm 1,0\%$ ± 5 dgt. (40 ... 1 kHz)
Ohm:	400 Ω /4/40/400 k Ω /4/40 M Ω ; $\pm 0,8\%$ ± 5 dgt.
Capac.:	40/400 nF/4/40/400 μ F; $\pm 3,5\%$ ± 20 dgt.
Frec.:	10/100/1000 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; $\pm 0,5\%$ ± 4 dgt.
Temp:	-20 ... +1000°C; $\pm 1,0\%$ ± 4 dgt.

P 2005A

2.000 CONTEOS 1.000V CAT III 1000V CAT IV 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL 1.000V, 2.000 CONTEOS



GTIN-13

4250569405587

- ✓ Pantalla LCD de 32 mm, 3 1/2 dígitos (máx. 1999) con retroiluminación
- ✓ Selección de rango manual con tiempo de respuesta rápido
- ✓ Medición de inductancia hasta 20 H
- ✓ Prueba de transistor HFE
- ✓ Función PeakHold
- ✓ Medición de temperatura con sonda tipo K
- ✓ Prueba rápida de continuidad y prueba de diodos
- ✓ Apagado automático e indicación de batería baja

DIMENSIONES Y PESO

201 x 101 x 68 mm 483 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V

INCLUYE

Estuche de transporte, cables de prueba, termopar, adaptador de temperatura, batería 9V Block y manual.

DCV:	200 mV/2/20/200/1000 V; $\pm 0,5\%$ ± 3 dgt.
ACV:	200 mV/2/20/200/1000 V; $\pm 0,8\%$ ± 5 dgt. (40 ... 400 Hz)
DCA:	2/20/200 mA/10 A; $\pm 0,8\%$ ± 3 dgt.
ACA:	2/20/200 mA/10 A; $\pm 1,0\%$ ± 5 dgt. (40 ... 200 Hz)
Ohm:	200 Ω /2/20/200 k Ω /2/20/2000 M Ω ; $\pm 0,8\%$ ± 3 dgt.
Capac.:	20/200 nF/2/20/200 μ F; $\pm 2,5\%$ ± 20 dgt.
Ind:	2/20/200 mH/2/20 H; $\pm 2,5\%$ ± 20 dgt.
Frec:	2/20/200/2000 kHz/10 MHz; $\pm 1,0\%$ ± 10 dgt.
Temp:	-20 ... +1000°C; $\pm 1,0\%$ ± 4 dgt.

SERIE PROFESIONAL

P 3349

6.000
CONTEOS

600V

ADVERTENCIA
MULTICOLOR

AC/DC

CAT III 600V

TRUE RMS

NCV

LINTERNA LED

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS, 6.000 CONTEOS, RANGO MANUAL

- ✓ Medidas TrueRMS hasta 600V y 10A AC/DC
- ✓ Pantalla LCD de 6000 con retroiluminación automática
- ✓ LED de advertencia multicolor para varias funciones
- ✓ Selección de rango manual con tiempo de respuesta rápido
- ✓ Prueba rápida de continuidad y prueba de diodos
- ✓ Linterna LED integrada para iluminar la zona de trabajo
- ✓ Apagado automático y visualización del estado de la batería

DCV:	600 mV/6/60/600 V; 0,1 mV; $\pm 0,5\%$ + 8 dgt.
ACV:	6/60/600 V; 1mV; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
DCA:	60µA/6/60/600 mA/10 A; 0,01 µA; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
ACA:	6/60/600 mA/10 A; 0,001 mA; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
Capac:	60/600 nF/6/60/600 µF/6/60 mF; 0,01 nF; $\pm 2,5\%$ + 8 dgt.
Frec.:	10/100/1000 Hz/10/100/1000 kHz/10 MHz; 1 mHz; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Temp:	-18°C ... 1000°C $\pm 2\%$ + 5 °C



DIMENSIONES Y PESO

185 x 90 x 55 mm 385 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 600 V

INCLUYE

Bolsa, cables de prueba, sensor de temperatura, adaptador de temperatura, pilas (4x1,5 AAA) y manual de usuario.

GTIN-13

4290569406201



Los nuevos PeakTech 3349 y 3350 han sido desarrollados especialmente para su uso en la industria y ofrecen una variedad de funciones útiles que simplifican el trabajo diario. La iluminación de la gran pantalla LCD se activa automáticamente mediante un fotodiodo en entornos oscuros. En la parte posterior del dispositivo también hay una linterna LED para iluminar el área de trabajo. Dependiendo de la función de medición activa, el LED encima del display se ilumina en verde durante la prueba de continuidad, en rojo cuando se encuentra una tensión en el modo NCV, en amarillo cuando se miden grandes capacidades o parpadea en rojo cuando el modo de prueba de fase está activo (LIVE). Además de las funciones integradas de medición de corriente y voltaje (True RMS), capacitancia, resistencia, frecuencia, prueba de continuidad y prueba de diodo, este dispositivo posee las funciones para realizar mediciones de temperatura, pruebas de voltaje sin contacto y pruebas de fase. Estos modelos han sido fabricados con una carcasa moldeada por inyección de doble aislamiento con revestimiento de goma y con un soporte inclinable en la parte posterior.

P 3350

6.000
CONTEOS

600V

ADVERTENCIA
MULTICOLOR

AC/DC

CAT III 600V

TRUE RMS

NCV

LINTERNA LED

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS, 6.000 CONTEOS, RANGO AUT.

- ✓ Medidas TrueRMS hasta 600V y 10A AC/DC
- ✓ Pantalla LCD de 6000 con retroiluminación automática
- ✓ LED de advertencia multicolor para varias funciones
- ✓ Selección automática de rango
- ✓ Linterna LED integrada para iluminar la zona de trabajo
- ✓ Apagado automático y visualización del estado de la batería

DCV:	60/600 mV/6/60/600 V; 0,01 mV; $\pm 0,5\%$ + 8 dgt.
ACV:	60/600 mV/6/60/600 V; 0,01 mV; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 0,1 µA; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 0,1 µA; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; $\pm 1,0\%$ + 5 dgt.
Capac:	60/600 nF/6/60/600 µF/6/60 mF; 0,01 nF; $\pm 2,5\%$ + 8 dgt.
Frec.:	10/100/1000 Hz/10/100/1000 kHz/10 MHz; 1 mHz; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Temp:	-18°C ... 1000°C $\pm 2\%$ + 5 °C



DIMENSIONES Y PESO

185 x 90 x 55 mm 385 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 600 V

INCLUYE

Bolsa, cables de prueba, sensor de temperatura, adaptador de temperatura, pilas (4x1,5 AAA) y manual de usuario.

GTIN-13

4290569406208



P 2040

20.000 CONTEOS 1.000V CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS AC/DC USB

MULTÍMETRO DIGITAL TRUERMS 1000V 20.000 CONTEOS-USB

- ✓ Medidas TrueRMS de V AC & A AC
- ✓ Pantalla LCD invertida de 4 1/2 dígitos con retroiluminación
- ✓ Interfaz USB con software para PC
- ✓ Medidas hasta 1000V y 10A (20A máx.) AC / DC
- ✓ Selección de rango automática y manual
- ✓ Duty cycle, mínimo / máximo y valor relativo
- ✓ Medidas de temperatura para sondas tipo K
- ✓ Apagado automático e indicación de batería

DCV:	200 mV/2/20/200/1000 V; 0,01mV; ± 0,05 % + 10 dgt.
ACV:	200 mV/2/20/200/1000 V; 0,01 mV; ± 0,8 % + 25 dgt.
DCA:	200/2000 µA/20/200 mA/2/10 A; 0,01µA; ± 0,8 % + 10 dgt.
ACA:	200/2000 µA/20/200 mA/2/10 A; 0,01µA; ± 1,5 % + 15 dgt.
Ohm:	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/200 MΩ; 0,01 Ω; ± 0,8 % + 5 dgt.
Capac.:	20/200 nF/2/20/200 µF/2/20 mF; 0,001 nF; ± 2,5 % + 20 dgt.
Frec.:	200 Hz/2/20/200 kHz/2/20 MHz; 0,01 Hz; ± 0,5 % + 4 dgt.
Temp:	-20 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1,0 % +50 dgt.



DIMENSIONES Y PESO

201 x 101 x 68 mm 483 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V /
CAT IV 600 V

INCLUYE

Estuche de transporte, cables de prueba, sonda de temperatura, software, cable USB, pilas (2x1,5 AAA) y manual de usuario.

GTIN-13

4250569406249



P 2035

6.000 CONTEOS 1.000V CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS AC/DC USB

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS 1.000V 6.000 CONTEOS-USB



- ✓ Medición True RMS y LowZ
- ✓ Pantalla LCD invertida de 3 5/6 dígitos con retroiluminación
- ✓ Interfaz USB con software para PC
- ✓ Medidas hasta 1000V y 10A (20A máx.) AC / DC
- ✓ Selección de rango automática y manual
- ✓ Función Duty cycle, mínimo / máximo y valor relativo
- ✓ Medidas de temperatura para sondas tipo K
- ✓ Apagado automático e indicación de batería

DIMENSIONES Y PESO

201 x 101 x 68 mm 483 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

INCLUYE

Estuche de transporte, cables de prueba, sonda de temperatura, pilas (2x1,5 AAA) y manual de usuario.

GTIN-13

4250569406232

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 0,1 mV; ± 0,5 % + 3 dgt.
ACV:	6/60/600/1000 V; 0,001 V; ± 0,8 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 µA; ± 0,8 % + 10 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 µA; ± 1,0 % + 5 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 5 dgt.
Capac.:	60/600 nF/6/60/600 µF/6 mF; 0,01 nF; ± 3,5 % + 20 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/20 MHz; 1 mHz; ± 0,5 % + 4 dgt.
Temp:	-20 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1,0 % +50 dgt.

P 2030

6.000 CONTEOS 1000V CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL TRUERMS 1.000V 6.000 CONTEOS



- ✓ Medición True RMS y LowZ
- ✓ Pantalla LCD invertida de 3 5/6 dígitos con retroiluminación
- ✓ Medidas hasta 1000V y 10A (20A máx.) AC / DC
- ✓ Selección de rango automática y manual
- ✓ Función Duty cycle, mínimo / máximo y valor relativo
- ✓ Medidas de temperatura para sondas tipo K
- ✓ Apagado automático e indicación de batería

DIMENSIONES Y PESO

201 x 101 x 68 mm 483 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

INCLUYE

Estuche de transporte, cables de prueba, sonda de temperatura, pilas (2x1,5 AAA) y manual de usuario.

GTIN-13

4250569406225

DCV:	60/600 mV/6/60/600/1000 V; 0,01 mV; ± 0,5 % + 3 dgt.
ACV:	60/600 mV/6/60/600/1000 V; 0,01 mV; ± 0,8 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 µA; ± 0,8 % + 10 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 µA; ± 1,0 % + 15 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 5 dgt.
Capac.:	60/600 nF/6/60/600 µF/6 mF; 0,01 nF; ± 3,5 % + 20 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/20 MHz; 1 mHz; ± 0,5 % + 4 dgt.
Temp:	-20 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1,0 % +50 dgt.

SERIE HEAVY DUTY

P 3440

50.000
Cuentas

1000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS

AC/DC

USB

BLUE
TOOTH



MULTÍMETRO GRÁFICO TRUE RMS, 50.000 CUENTAS

- ✓ Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V AC/DC
- ✓ Medidas de corriente TrueRMS hasta 10 A AC/DC
- ✓ Display TFT a color con 50000 dígitos digitales
- ✓ Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
- ✓ Datalogger interno con display de curva
- ✓ Funciones de medida de Z Bajo, AC + DC y 4-20mA%
- ✓ Funciones de valor máximo, mínimo y media

SOFTWARE
INCLUIDO ✓



DCV:	500 mV/5/50/500/1000 V; 10µV; ± 0,1 % + 5 dgt.
ACV:	500 mV/5/50/500/1000 V; 10µV; ± 0,5 % + 5 dgt.
DCA:	500/5000 µA/50/500 mA/10 A; 10nA; ± 0,2 % + 5 dgt.
ACA:	500/5000 µA/50/500 mA/10 A; 10nA; ± 0,8 % + 5 dgt.
Ohm:	500 Ω/5/50/500 kΩ/5/50 MΩ; 10 mΩ; ± 0,2 % + 10 dgt.
Capac.:	5/50/500nF/5/50/500µF/10 mF; 1pF; ± 1,5 % + 20 dgt.
Frec.:	9 ... 900Hz/9 ... 900kHz/10MHz; 100µHz; ± 0,01 % + 5 dgt.
Temp:	-200 °C ... +1350°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 3 °C
Interfaz:	Bluetooth 4.0
Alimentación:	Batería de 7,4 V / 1200 mA; Cargador de 110/240 V AC

DIMENSIONES Y PESO

80 x 175 x 50 mm 390 g

SEGURIDAD

TÜV / GS, EN 61010-1,
CAT III 1000 V / CAT IV 600V

INCLUYE

Cargador, sensor de temperatura,
estuche de transporte, cables de medida,
adaptador BT, software, manual.

GTIN-13

4290563403054



El PeakTech 3440 es un innovador multímetro gráfico con un display TFT a color de 50000 dígitos con una alta precisión básica DC de 0.05%. El datalogger interno permite el registro de los valores medidos, incluso a lo largo de mediciones prolongadas, y su transferencia posterior a un PC. Los valores registrados internamente también pueden ser mostrados gráficamente en el propio multímetro o en un PC. También pueden mostrarse incluso en terminales Android o iOS mediante la conexión Bluetooth. Este multímetro tiene diversas funciones de medida para corrientes directas y alternas, voltajes directos y alternos, resistencia, capacitancia, frecuencia o temperatura. Los valores de voltaje alterno y corriente alterna se registran como TrueRMS. La variedad de funciones y su facilidad de uso hacen de este aparato el compañero ideal para cualquier ingeniero para el que sea importante un multímetro potente, preciso y prácticamente indestructible.



P 3441

60.000
CONTEOS

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL TRUERMS, 60.000 CONTEOS

- ✓ Voltaje True RMS hasta 1000 V y corriente hasta 10 A AC/DC
- ✓ Display LCD con 6000 dígitos, variable a 60000 dígitos
- ✓ Medida de resistencia, test de continuidad, test de diodo
- ✓ Medida de frecuencia de hasta 10 MHz y función de Hz/ciclo de trabajo
- ✓ Medida de capacitancia hasta 6 mF
- ✓ Medida de temperatura hasta 760°C
- ✓ Funciones de medida de valor relativo 4-20 mA% y filtro low-pass
- ✓ Data hold, selección de rango tanto automática como manual
- ✓ Funciones de valor máximo y mínimo así como función pico

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 0,9 % + 5 dgt.
ACV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 1,0 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 1,5 % + 5 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 2,5 % + 5 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 10 mΩ; ± 2,0 % + 9 dgt.
Capac:	60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.
Frec.:	60/600 Hz/6/60/600 kHz/10 MHz; 1mHz; ± 1,0% + 2dgt.
Temp:	-50 ... +760°C; 0,1°C; ± 2,0 % + 3°C

DIMENSIONES Y PESO

80 x 175 x 50 mm 400 g

SEGURIDAD

TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III
1000V / CAT IV 600V

INCLUYE

Bolsa, cables de medida, sensor
de temperatura con adaptador,
pilas (4x1,5 AAA), manual.

GTIN-13

4250589403851



El PeakTech 3441 es un multímetro digital de diseño robusto para su uso industrial, con una variedad de funciones de medida y un display LCD variable entre 6000 dígitos y 60000 dígitos, en el que todas las medidas se registran como valores True RMS. Además de las funciones de medida para corriente, voltaje, capacitancia, resistencia y muchas otras, este aparato incluye como novedad una medida de bucle de corriente de 4-20 mA%, filtro low-pass y función de auto hold. Durante el desarrollo del aparato, se prestó especial atención a la seguridad del mismo y de su usuario, incluyendo una carcasa resistente a golpes e impactos y gran protección contra sobrevoltaje. Por su abanico de medidas y su facilidad de uso, este multímetro es ideal para ingenieros tanto electrónicos como técnicos y eléctricos, para los que es importante un aparato preciso, casi indestructible y técnicamente potente.

**SOMOS
TU PROVEEDOR
MÁS COMPLETO**



**+350
INSTRUMENTOS
DE TEST Y MEDIDA**

Ingeniería eléctrica • Tecnología ambiental • Fuentes de alimentación
Sector industrial y profesional • Sector educativo • Laboratorio

P 3442

60.000
CONTEOS

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

SOFTWARE
INCLUIDO ✓

TRUE RMS

AC/DC

BLUE
TOOTH

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS, 60.000 CONTEOS, BT

- ✓ Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V y de corriente hasta 10A AC/DC
- ✓ Display LCD con 6000 dígitos, variable a 60000 dígitos
- ✓ Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
- ✓ Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
- ✓ Funciones de medida de valor relativo, 4-20 mA y filtro de paso bajo
- ✓ Data hold, selección de rango automática o manual
- ✓ Funciones de valor máximo y mínimo, función pico

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 0,9 % + 5 dgt.
ACV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 1,0 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 1,5 % + 5 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 2,5 % + 5 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 10 mΩ; ± 2,0 % + 9
Capac.:	60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.
Frec.:	60/600 Hz/6/60/600 kHz/10 MHz; 1mHz; ±1,0% +2dgt.
Temp:	-50 ... +760°C; 0,1°C; ± 2,0 % + 3°C
Interfaces:	Bluetooth 4.0

GTIN-13
4250569404245



DIMENSIONES Y PESO

80 x 175 x 50 mm 400 g

SEGURIDAD

TÜV / GS, EN 61010-1
CAT III 1000V / CAT IV 600V

INCLUYE

Bolsa, cables de medida, sensores de temperatura, software, adaptadores BT, pilas (4x1,5 AAA), manual.



P 3443

6.000
Cuentas

1000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

AC/DC

IP 67

✓ LINTERNA LED

✓ BOTONERÍA
RETROILUMINADA

MULTÍMETRO DIGITAL 6000 CUENTAS, IP67

- ✓ Medidas de voltaje hasta 1000V y de corriente hasta 10A AC/DC
- ✓ Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
- ✓ Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
- ✓ Medidas de frecuencia de hasta 10 kHz
- ✓ Función de medida de capacitancia hasta 40mF
- ✓ Función de medida de temperatura hasta 780°C
- ✓ Iluminación automática de todos los elementos funcionales
- ✓ Linterna LED integrada para iluminación de las zonas a medir
- ✓ Funciones de valor relativo, MIN/MAX y data hold
- ✓ Selección de rango manual y automática

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,5 % + dgt.
ACV:	6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,0 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,2 % + 3 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,5 % + 4 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 5 dgt.
Capac.:	40/400 nF/4/40/400/4000 µF; 100 pF; ± 3,0 % + 5 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10 kHz; 1 mHz; ± 1,0 % + 5 dgt.
Temp:	-20 ... +780°C; 0,1°C; ± 3,0 % + 5°C

DIMENSIONES Y PESO

75 x 170 x 50 mm 400 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 polvo y agua

INCLUYE

Bolsa, cables de medida, sensor de temperatura y adaptador, pilas (4x1,5 AAA), manual.

GTIN-13
4250569404214



P 3444

6.000
Cuentas

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS

AC/DC

LINTERNA LED

BOTONERÍA
RETROILUMINADA

MULTÍMETRO DIGITAL TRUERMS 6000 CUENTAS, IP67

- ✓ Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V y de corriente hasta 10A AC/DC
- ✓ Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
- ✓ Funciones de medida ACV + DCV y baja impedancia (Bajo Z)
- ✓ Iluminación automática de todos los elementos funcionales
- ✓ Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
- ✓ Funciones de valor relativo, MIN y MAX y data hold
- ✓ Selección de rango automática o manual
- ✓ IP67 a prueba de polvo y agua



DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,0 % + 5 dgt.
ACV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,5 % + 8 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,2 % + 3 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,0 % + 3 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 5 dgt.
Capac:	60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 100 pF; ± 3 % + 5 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10 kHz; 1 mHz; ± 1,0 % + 5 dgt.
Temp:	-20 ... +780°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 5°C

DIMENSIONES Y PESO

75 x 170 x 50 mm 400 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V; Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 polvo y agua

INCLUYE

Bolsa, cables de medida, sensor de temperatura y adaptador, pilas (4x1,5 AAA), manual.

GTIN-13

4250569404498



P 3445

6.000
Cuentas

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS

AC/DC

LINTERNA LED

BOTONERÍA
RETROILUMINADA

MULTÍMETRO DIGITAL 6000 CUENTAS TRMS, IP67, BT

- ✓ Medición TrueRMS de voltaje hasta 1000V y de corriente hasta 10A AC/DC
- ✓ Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
- ✓ Funciones de medida ACV + DCV y baja impedancia (Bajo Z)
- ✓ Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
- ✓ Iluminación automática de todos los elementos funcionales
- ✓ Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
- ✓ Funciones MIN, MAX, valor relativo y data hold
- ✓ IP67 a prueba de polvo y agua



DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,0 %
ACV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,5 % + 8 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,0 % + 3 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 5 dgt.
Capac:	60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 100 pF; ± 3 % + 5 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10 kHz; 1 mHz; ± 1,0 % + 5 dgt.
Temp:	-20 ... +780°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 5°C
Interfaces:	Bluetooth 4.0

DIMENSIONES Y PESO

75 x 170 x 50 mm 400 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V; Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 polvo y agua

INCLUYE

Bolsa, cables de medida, sensores de temperatura y adaptadores, adaptadores BT, software, pilas (4x1,5 AAA), manual.

GTIN-13

4250569404421

P 3450

6.000
COUNTS

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

SOFTWARE
INCLUIDO ✓

TRUE RMS

AC/DC

BLUE
TOOTH

MULTÍMETRO TRUERMS Y CÁMARA TÉRMICA

- ✓ Medidas TrueRMS hasta 1000V y 10 A AC
- ✓ Imagen térmica de 80x80 píxeles (50Hz) de -20°C...260°C
- ✓ Display a color con 6000 dígitos y retroiluminación
- ✓ Interfaz Bluetooth y memoria SD
- ✓ Menú con navegación gráfica y datalogger
- ✓ Protección IP 65 a prueba de polvo y salpicaduras

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; 100
ACV:	6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,8 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 0,9 % +
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,2 % + 5 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 0,5 % + 5 dgt.
Capac.:	60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 10 pF; ± 1,5 % + 20 dgt.
Frec.:	60/600 Hz/6/60/600 kHz/10 MHz; 10mHz; ±0,09 % +5dgt.
Temp	-40 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1,5 % + 3°C
Temp	80 x 80 px. / -20°C ... 260°C
FOV/	21° x 21° / 100 mK
Interfa-	Bluetooth 4.0, tarjeta SD



DIMENSIONES Y PESO

75 x 195 x 55 mm 550 g

SEGURIDAD

EN 61010-1, CAT III 1000V
/ CAT IV 600V

INCLUYE

Batería y cargador, sensor de temperatura, estuche de transporte, tarjeta SD, cables de medida, adaptador BT, software y manual

GTIN-13

4250589483330



Este novedoso aparato combina lo último en multímetros gráficos TrueRMS y en cámaras de imagen térmica para permitir su uso profesional en todas las áreas de ingeniería eléctrica. El multímetro tiene gran variedad de funciones de medida de gran precisión, que pueden almacenarse automáticamente, guardar mediante captura de pantalla o grabación y procesar mediante app en terminales Android o iOS. El display TFT a color pueda variar entre imagen de multímetro puro o una imagen combinada de multímetro e imagen térmica, permitiendo el uso de una interfaz de menú gráfica para realizar todos los ajustes necesarios. El display de multímetro multilínea muestra los valores de medida máximo, mínimo o relativo. La cámara térmica integrada ofrece una tasa de muestreo muy alta (50Hz) que permite un display estable a la hora de localizar errores. La imagen térmica de la cámara del PeakTech 3450 utiliza una imagen térmica de 80x80 píxeles de resolución. El menú permite cambiar entre diferentes paletas de color, establecer el factor de emisión o activar un puntero láser para apuntar a la zona a medir.



Descubre nuestros modelos de **Cámara termográfica** en la **página N° 48**



Max. Value
Live Value
Min. Value
Screenshot



Capture Thermal Image

Show captured images

Record Values

OTROS MODELOS

P 3355

4.000
Cuentas

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL 4.000 CUENTAS IP67

- ✓ Display LCD retroiluminado de 3 3/4 dígitos (max 4000) y autoapagado
- ✓ IP67 a prueba de polvo y agua
- ✓ Función de medición de valor relativo
- ✓ Test de continuidad y test de diodo
- ✓ Data hold
- ✓ Selección de rango automática y manual



DIMENSIONES Y PESO

85 x 185 x 55 mm 400 g

SEGURIDAD

TÜV / GS, EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V;
IP67 a prueba de polvo y agua

INCLUYE

Cables de prueba, sensor de temperatura en cable tipo K, estuche, batería (1x 9V Block), manual.

GTIN-13

4250565400856

P 3360

40.000
Cuentas

1.000V

CAT III 1000V CAT IV 600V

TRUE RMS AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS 40.000 CUENTAS, IP67

- ✓ Display LCD de 20mm y 4 3/4 dígitos, retroiluminado y autoapagado
- ✓ IP67 a prueba de polvo y agua
- ✓ Medición TrueRMS
- ✓ Función de medida de valor relativo
- ✓ Test de continuidad y de diodo
- ✓ Valores mínimo, máximo y data hold



DIMENSIONES Y PESO

85 x 185 x 55 mm 400 g

SEGURIDAD

TÜV / GS, EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V;
IP67 a prueba de polvo y agua

INCLUYE

Cables de prueba, sensor de temperatura en cable tipo K, estuche, batería (1x 9V Block), manual.

GTIN-13

4250569400865

P 3335

2.000
Cuentas

600V

CAT III 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL, 2.000 CUENTAS, 600V AC/DC

DCV:	200 mV/2/20/200/600 V; $\pm 0,5\%$ + 2 dgt.
ACV:	2/20/200/600 V; $\pm 1\%$ + 3 dgt.
DCA:	2/20/200 mA/10 A; $\pm 1\%$ + 3 dgt.
ACA:	2/200 mA/10 A; $\pm 1,2\%$ + 3 dgt.
Resist.:	200 Ω /2/20/200 k Ω /2/20 M Ω ; $\pm 1\%$ + 2 dgt.
Capac.:	2/20/200 nF/2/200 μ F; $\pm 4\%$ + 3 dgt.
Frec.:	20 kHz; $\pm 1,5\%$ + 5 dgt.

- ✓ Gran display LCD 30mm, máx 2.000
- ✓ Autoapagado, selección manual de rango, data hold
- ✓ Test de diodo y continuidad
- ✓ Medidas de frecuencia y capacitancia
- ✓ Medida de temperatura mediante sensores tipo K, de hasta 760°C

GTIN-13

4250569400834

DIMENSIONES Y PESO

92 X 195 X 38 mm 380g

SEGURIDAD

EN 61010-1 CAT III 600V

INCLUYE

Cable de alimentación, sonda de temperatura tipo K, pilas, manual.



P1020 A

2.000
dígitos

600V

CAT IV 600V

AC/DC

LINTERNA LED

MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC 600V, FUSIBLE AUTOMÁTICO



- ✓ Display LCD con 2000 dígitos
- ✓ Fusible automático de 200 mA, con reseteo automático
- ✓ Selección de rango automática
- ✓ Data hold
- ✓ Cables de test extraíbles con clavijas de 4mm
- ✓ Tester de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Linterna LED

DIMENSIONES Y PESO

55 x 110 x 40 mm 160 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT IV 600 V; TÜV / GS

INCLUYE

Pilas, manual

GTIN-13

4250569400070



DCV:	200 mV/2/20/200/600 V; $\pm 1,2\%$ + 3 dgt.
ACV:	2/20/200/600 V; $\pm 1,0\%$ + 8 dgt.
DCA:	200/2000 μ A/20/200 mA; $\pm 2,0\%$ + 9 dgt.
ACA:	200/2000 μ A/20/200 mA; $\pm 2,5\%$ + 10 dgt.
Ohm:	200 Ω /2/20/200 k Ω /2/20 M Ω ; $\pm 1,2\%$ + 5 dgt.
Alimentación:	2 Pilas 1,5 V AAA

P 1035

2.000
dígitos

600V

CAT III 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC 600V, LED 2.000 DÍGITOS



- ✓ Display LCD de 27mm, máx 2000
- ✓ Retroiluminado
- ✓ Data hold
- ✓ Test de continuidad con señal acústica
- ✓ Test de diodo
- ✓ Función de test de baterías para 1.5V y 9V

DIMENSIONES Y PESO

70 x 150 x 48 mm 260 g

SEGURIDAD

CAT III 600 V

INCLUYE

Bolsa, cables de prueba, pilas, manual

GTIN-13

4250569400094

DCV:	200/2000 mV/20/200/600 V; 0,1 mV; $\pm 0,5\%$ + 2 dgt.
ACV:	200/600 V; 0,1 V; $\pm 1,2\%$ + 10 dgt.
DCA:	2000 μ A/20/200 mA/10 A; 1 μ A; $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Ohm:	200/2000 Ω /20/200/2000 k Ω ; 0,1 Ω ; $\pm 0,8\%$ + 2 dgt.
Test de batería:	1,5/9 V; 10 mV; $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Alimentación:	Pila de 9 V

P 1070

2.000
dígitos

300V

CAT III 300V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC 300V, LCD 2000 DÍGITOS



- ✓ Multímetro digital barato para hobby y formación
- ✓ Display LCD de 2000 dígitos
- ✓ Medidas de voltaje DC y AC de hasta 300V
- ✓ Medidas de corriente directa en μ A, mA y A
- ✓ Test de continuidad rápido con señal sonora
- ✓ Medida de resistencia y test de diodo
- ✓ Medida de temperatura con el cable sensor

DIMENSIONES Y PESO

70 x 140 x 30 mm 120 g

SEGURIDAD

TÜV / GS; EN-61010-1; CAT III 300 V

INCLUYE

Cables de prueba, cable sensor térmico tipo K, pilas, manual

GTIN-13

4250569400100



DCV:	200/2000 mV/20/200/300 V; $\pm 0,8\%$ + 2 dgt.
ACV:	200/300 V; $\pm 1,2\%$ + 10 dgt.
DCA:	200/2000 μ A/20/200 mA/10 A; $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Ohm:	200/2000 Ω /20/200/2000 k Ω ; $\pm 0,8\%$ + 2 dgt.
Temp.:	0 ... 1000°C; $\pm 2,0\%$ + 3 dgt.
Alimentación:	Pila de 9 V

P 1075

2.000
dígitos

600V

CAT III 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC 600V, LED 2000 DÍGITOS



- ✓ Display LCD de 20mm, máx 2000
- ✓ Retroiluminado
- ✓ Data hold
- ✓ Test de continuidad con señal acústica
- ✓ Test de diodo
- ✓ Medición de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Función de test de baterías para 1.5V y 9V

DIMENSIONES Y PESO

65 x 140 x 40 mm 210 g

SEGURIDAD

CAT III 600 V

INCLUYE

Bolsa, cables de prueba, pilas, manual

GTIN-13

4250569400117

DCV:	200/2000 mV/20/200/600 V; 0,1 mV; $\pm 0,5\%$ + 2 dgt.
ACV:	200/600 V; 0,1 V; $\pm 1,2\%$ + 10 dgt.
DCA:	2000 μ A/20/200 mA/10 A; 1 μ A; $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Ohm:	200/2000 Ω /20/200/2000 k Ω ; 0,1 Ω ; $\pm 0,8\%$ + 2 dgt.
Test de batería:	1,5 V/9 V; 1 mV/10 mV $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Alimentación:	Pila de 9 V

3 AÑOS DE GARANTÍA
EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS

P 1080

2.000 CONTEOS 600V CAT III 600V
AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL AC/DC 600V, LCD 2.000 CONTEOS



- ✓ Display LCD de 11mm (máximo 1999)
- ✓ Medida de voltaje DC y AC de hasta 600 V
- ✓ Medida de corriente DC y AC de hasta 200 mA
- ✓ Medida de resistencia de hasta 20 MΩ
- ✓ Detector de voltaje sin contacto (NCV)
- ✓ Data hold y función de valor máximo
- ✓ Selección de rango automática o manual
- ✓ Test de lógica con LED indicador propio
- ✓ Test de diodo y de continuidad

DIMENSIONES Y PESO

43 x 222 x 28 mm 110 g

SEGURIDAD

EN 61010-1, CAT III 600V

INCLUYE

Cables de test, bolsa, pila y manual

GTIN-13

A250569402552

DCV:	200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,7 % + 2 dgt.
ACV:	200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,8 % + 3 dgt.
DCA:	20/200 mA; 0,01 mA; ± 1,5 % + 3 dgt.
ACA:	20/200 mA; 0,01 mA; ± 2,0 % + 3 dgt.
Ohm:	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; 0,1 Ω; ± 1,0 % + 1 dgt.

P 3320

6.000 CONTEOS 600V CAT III 1000V CAT IV 600V
TRUE RMS AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL 6.000 CONTEOS, TRUERMS



- ✓ Display LCD de 20mm y 3 5/6 dígitos (9999 max) y autoapagado
- ✓ Medición True RMS
- ✓ Test de diodo y continuidad
- ✓ Funciones de mantenimiento de mínimo, máximo y valor medido
- ✓ Selección de rango automática y manual

DIMENSIONES Y PESO

70 x 150 x 48 mm 260 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT IV 1000 V

INCLUYE

Bolsa, cables de medida, sonda térmica tipo K en cable, adaptador de temperatura, batería, manual

GTIN-13

A250569400927

DCV:	600 mV/6/60/600 V; ± 1,2 % + 2 dgt.
ACV:	6/60/600 V; ± 1,5 % + 10 dgt.
DCA:	6/10 A; ± 2,5 % + 5 dgt.
ACA:	6/10 A; ± 3,0 % + 5 dgt.
Resist.:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; ± 1,0 % + 2 dgt.
Capac.:	40/400 nF/4/40/400/4000 μF; ± 5,0 % + 5 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; ± 1,2 % + 3 dgt.
Temp:	-20 ... +760°C; ± 3,0 %

P 3410

6.000 CONTEOS 1000V CAT III 1000V CAT IV 600V
TRUE RMS AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL 6000 CONTEOS, TRUERMS



- ✓ Display LCD de 3 5/6 dígitos retroiluminado
- ✓ Medición True RMS
- ✓ Medición de temperatura de hasta 1000°C

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V

INCLUYE

Bolsa, sensor de temperatura en cable tipo K, adaptador de temperatura, cables de prueba, manual

GTIN-13

A250569400902

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; ± 0,8 % + 5 dgt.
ACV:	600 mV/6/60/600/750 V; ± 1,0 % + 5
DCA:	600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,5 % + 3 dgt.
ACA:	600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,8 % + 5 dgt.
Resist.:	600 Ohm/6/60/600 kOhm/6/60 MOhm; ± 0,5
Capac.:	60/600 nF/6/60/600 μF/6 mF; ± 5,0 %

P 3415

6.000 CONTEOS 1000V CAT III 1000V CAT IV 600V
TRUE RMS AC/DC USB

MULTÍMETRO DIGITAL, 6.000 CONTEOS, TRUERMS Y USB



- ✓ Display LCD 3 5/6 dígitos retroiluminado
- ✓ Medición True RMS
- ✓ Medidas de temperatura de hasta 1000°C

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V

INCLUYE

Estuche, cable USB, software para Windows 98/2000/XP/VISTA/7/8/10, cable sensor de temperatura tipo K, adaptador de temperatura, cables de prueba, pilas, manual

GTIN-13

A250569400019

DCV:	600 mV/6/60/600/1000 V; ± 0,8 % + 5 dgt.
ACV:	600 mV/6/60/600/750 V; ± 1,0 % + 5 dgt.
DCA:	600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A
ACA:	600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,8 % + 5 dgt.
Resist.:	600 Ohm/6/60/600 kOhm/6/60 MOhm; ± 0,5 % + 2 d
Capac.:	60/600 nF/6/60/600 μF/6/60 mF; ± 5,0 % +
Frec.:	100/1000 Hz/10/100/1000 kHz; ± 0,1 % + 3 dgt.

P 3690

4.000
CONTEOS

600V

CAT III 600V

TRUE RMS

AC

DC

✓ FUNCIONES ENV

MULTÍMETRO DIGITAL 4.000 CONTEOS, MEDIDAS AMBIENTE

- ✓ Display de 3 4/5 dígitos, máx. 4000 cuentas
- ✓ Medición de nivel de ruido, luxómetro, medición de humedad y temperatura
- ✓ Test de diodo y continuidad
- ✓ Autoapagado y display de estado de la batería
- ✓ Selección de rango automática y manual
- ✓ Función de retención de valor medido y función de valor relativo

AC/DC V:	400mV/4/40/400/600V; $\pm 1,0\% + 4$ dgt.
DCA:	400/4000 μ A/40/400mA/10A; $\pm 1,0\% + 2$ dgt.
ACA:	400/4000 μ A/40/400mA/10A; $\pm 1,2\% + 2$ dgt.
Ohm:	400 Ω /4/40/400k Ω /4/40M Ω ; $\pm 1,5\% + 2$ dgt.
Capac.:	50/500nF/5/50/100 μ F; $\pm 3,0\% + 5$ dgt.
Frec.:	5/50/500Hz/5/50/500kHz/10MHz; $\pm 1,2\% + 3$ dgt.
Humedad relativa	33%RH ... 99%RH; $\pm 3\% + 5\%$ RH
Temp del aire:	0°C ... 50°C; $\pm 3\% + 3^\circ$ C
Luminosidad:	4000/40000 Lux; $\pm 5\% + 10$ dgt.
Nivel de ruido:	35 ~ 100dB (30Hz ~ 10kHz); ± 5 dB bei 94dB

GTIN-13

4250569401000

DIMENSIONES Y PESO

78 x 170 x 48 mm 335g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 600V;
Protección contra sobrecarga

INCLUYE

Cables de prueba, cable sensor de temperatura, estuche, Pila de 9 V, manual.



P 3430

20.000
CONTEOS

1000V

CAT III 1000V

CAT IV 600V

SOFTWARE
INCLUIDO

TRUE RMS

AC

DC

USB

MULTÍMETRO DIGITAL 20.000 CONTEOS, TRUERMS, USB

- ✓ Display LCD de 21mm de 4 1/2 dígitos (max 22000) con retroiluminación y gráfico de barras de 46 segmentos
- ✓ 100% compatible con la "Herramienta DMM PeakTech"
- ✓ Medición TrueRMS para ACV y ACA
- ✓ USB 2.0 para transmisión de informaciones medidas
- ✓ Tasa de medida: approx. 4x / sec. (2x / sec via USB)
- ✓ Funciones de mantenimiento de valores medidos, máximos y mínimos
- ✓ Selección de rango automática o manual
- ✓ Autoapagado y display de estado de la batería

DCV:	220 mV/2,2/22/220/1000 V; $\pm 0,05\% + 3$ dgt.
ACV:	220 mV/2,2/22/220/700 V; $\pm 0,8\% + 4$ dgt.
DCA:	220/2200 μ A/22/220 mA/10 A; $\pm 0,8\% + 4$ dgt.
ACA:	220/2200 μ A/22/220 mA/10 A; $\pm 1,0\% + 3$ dgt.
Resist.:	200 Ω /2,2/22/220 k Ω /2,2/22/220 M Ω ; $\pm 0,8\% + 2$ dgt.
Capac.:	22/220 nF/2,2/22/220 μ F/2,2/22/220 mF; $\pm 2,5\% + 3$ dgt.
Frec.:	22/220 Hz/2,2/22/220 kHz/2,2/22/220 MHz; $\pm 0,2\% + 3$ dgt.

GTIN-13

4250569400933

DIMENSIONES Y PESO

102 x 205 x 58 mm 390 g

SEGURIDAD

EN 61010-1; CAT III 1000V / CAT IV 600V

INCLUYE

Cables de medida, estuche, cable USB, software para Windows, 4x pilas 1,5 V (AA) y manual.



P 4390

6.000
CONTEOS

600V

CAT III 600V

SOFTWARE
INCLUIDO

TRUE RMS

AC/DC

USB

MULTÍMETRO DIGITAL, 6.000 CONTEOS, TRUERMS

- ✓ Display LCD de 21mm, 3 5/6 dígitos retroiluminado, 6000 conteos
- ✓ Medición RMS TrueRMS e interfaz USB
- ✓ Medida de temperatura: -20 °C to +1000 °C

GTIN-13

4250589401645

DCV:	600 mV/6/60/600 V; ±0,8 % + 5 dgt.
ACV:	6/60/600 V; ±1,5 % + 10 dgt.
DCA:	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ±1,0 % + 7 dgt.
ACA:	600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ±1,8 % + 10 dgt.
Ohm:	600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; ±0,8 % + 5 dgt.
Frec.:	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; ±0,5 % + 5 dgt.
Capac.:	40/400 nF/4/40/400/1000 µF; ±4,0 % + 5 dgt.

DIMENSIONES Y PESO

75 x 162 x 44 mm 310 g

SEGURIDAD

CAT III 600V



INCLUYE

Estuche de transporte, Software, cables de medida, pilas y manual.



P 3365

2.000
CONTEOS

600V

CAT III 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL 2000 CUENTAS CON MEDIDOR LAN

- ✓ Chequea la asignación correcta de pines
- ✓ El kit remoto permite realizar mediciones en cables de hasta 300m
- ✓ Chequeo del aislamiento en cables
- ✓ Medidas de corriente y voltaje directos y alternos y resistencia
- ✓ Test de continuidad con zumbador y test de diodo

GTIN-13

4250589400872

DIMENSIONES Y PESO

75 x 162 x 44 mm 310 g

SEGURIDAD

EN 61010-1 CAT III 600V

INCLUYE

Cables de prueba, estuche, Pila de 9V / 2x pilas 1,5V AAA y manual.

DCV:	200mV/2/20/200/600 V; ±0,5 % + 3 dgt.
ACV:	2/20/200/600 V; ±1% + 5 dgt.
DCA:	200/2000 µA/20/200 mA; ±1,5 % + 3 dgt.
ACA:	200/2000 µA/20/200 mA -0,1µA; ±1,8 % + 8 dgt.
Ohm:	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; ±0,8 % + 5 dgt.



P 3340

4.000
CONTEOS

600V

CAT III 600V

AC/DC

MULTÍMETRO DIGITAL, 4000 CUENTAS, 600V AC/DC

- ✓ Display LCD de 38mm, máx 4000
- ✓ Autospagado, selección automática de rango
- ✓ Función de data hold REL
- ✓ Medición de: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, CAP, Frec., Temp., Diodo, Continuidad y pilas de 9 V
- ✓ Medidas de temperatura mediante sensores tipo K de hasta 760°



GTIN-13

4250589400841

SEGURIDAD

EN 61010-1 CAT III 600V

INCLUYE

Cable de medida, sensor de temperatura tipo K, pilas, manual.

DCV:	400 mV/4/40/400/600 V; ±0,5% + 2 dgt.
ACV:	4/40/400/600 V; ±1,2% + 3 dgt.
DCA:	400/4000 µA/40/400mA/4/10 A; ±1% + 3 dgt.
ACA:	400/4000 µA/40/400mA/4/10 A; ±1,5% + 5 dgt.
Resis.:	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ±1% + 2 dgt.
Capac.:	40/400 nF/4/40/100 µF; ±3 % + 5 dgt.
Frec.:	5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5 MHz; ±1,2 % + 3 dgt.

